



Agregat prądowórczy **FV 15540 TRE**

Charakterystyka

- Cyfrowa regulacja napięcia $\pm 2\%$ na każdej fazie
- Niski poziom zakłóceń THD $\leq 4\%$
- Prąd startowy prądnicy $> 350\%$
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 54
- Odbiór pełnej mocy jednofazowej gniazdem 32 A
- Czas pracy na zbiorniku (moc 75 %) 9,2 h
- Praca bez konieczności zabudowy - Hałas Lwa 97 dB(A)
- Profil ramy 38 mm

Parametry techniczne

| | |
|-------------------------------|--|
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Napięcie | 400 / 230 V |
| Moc znamionowa 3~ / 1~ | 12,5 kVA (cos ϕ 0,8) / 6 kW |
| Moc maksymalna 3~ / 1~ | 14,3 kVA (cos ϕ 0,8) / 6,6 kW |

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Silnik | Vanguard |
| Model | 3854 |
| Pojemność | 627 cm ³ |
| Chłodzenie | Powietrze |
| Cylindry | 2 |
| Takt | 4 |
| Miska oleju | 1,7 L |
| Rozruch | Manualny + rozrusznik |
| Paliwo | Benzyna |
| Zbiornik | 45 L |
| Spalanie (moc 75 %) | 4,9 L / h |
| Hałas Lwa | 97 dB(A) |

| | |
|-----------|--------|
| Waga | 143 kg |
| Długość | 790 mm |
| Szerokość | 580 mm |
| Wysokość | 745 mm |

Wyposażenie standardowe

- Cyfrowy AVR
- Gniazdo 400 V 32 A
- Gniazdo 230 V 32 A
- Gniazdo 230 V 16 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik ciśnienia oleju
- Tłumik z przyłączem węża do spalin
- Akumulator
- Licznik czasu pracy

Wyposażenie opcjonalne i serwisowe

- Wąż do spalin
- Zestaw transportowy
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świece zapłonowe, filtr oleju, olej silnikowy)

Normy i Dyrektywy

- **2000/14/WE**
Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- **2006/42/WE**
Dyrektywa Maszynowa
- **2014/35/WE**
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- **2014/30/WE**
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej